

LETTORE SCANNER



SCN 5005 AF

**Lettores codeline
MICR ed OCR**
**Cattura immagini
fronte e retro**
**Inserimento
automatico documenti**
**Due caselle di
raccolta**

SCN 5005 AF è una periferica per il trattamento di documenti bancari e finanziari, costituita da un lettore di codeline MICR ed OCR, e un modulo di acquisizione e scannerizzazione immagini fronte e retro.

Grazie alla velocità di trasporto e alle piccole dimensioni è ideale per un

uso sia allo sportello che nel retrosportello.

Esistono diversi modelli, in base all'interfaccia di connessione. Con questa ampia scelta di connessioni, è facile interfacciare questo lettore scanner alla maggior parte dei programmi applicativi, così come per sostituire lettori di codeline MICR/OCR.

LETTORE
SCANNER

WALTHER ITALIA SPA - DATI TECNICI SCN 5005 AF

MODELLO BASE

- Inserimento automatico documenti (capacità fino a 80 documenti) con sensore doppio spessore
- Cattura immagini fronte e retro
- Due tasche di raccolta per documenti processati
- Testina di lettura MICR CMC7/E13B

OPZIONI

- Testina di lettura OCR
- Timbro fronte (personalizzato)
- Testina di stampa inkjet retro per girata
- Girata e selezione tasca documenti automatica, in base alla codeline letta (parametri di uscita possono essere impostati sulla macchina)
- Lettore carta magnetica traccia 2 e 3
- Interfaccia di connessione COMBO (connessione SCSI 2 and USB 1.0 disponibile sulla stessa macchina)
- Scanner a colori
- Prestazioni: fino a 80 doc/min

SPECIFICHE DOCUMENTI

- Lunghezza: 105-240 mm.
- Altezza: 60-108 mm. per scannerizzazione [Altezza immagine: max 108 mm.; la macchina è in grado di trattare anche documenti più alti]
- Risoluzione immagine: 100 o 200 dpi, con 256 livelli di grigio, TIFF G4, JPEG
- peso: 70-120 g/m2

TIPO DI CONNESSIONE

Interfaccia SCSI 2 o USB2

ALIMENTAZIONE

Mains & power: 110/240 Vac 50÷60 Hz, 50VA
Interruttore ON/OFF sulla macchina, lato posteriore

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni: 310x135x210 mm.
Peso: 6 Kg

CONDIZIONI AMBIENTALI

Condizioni operative: 15 ÷ 35°C 20 ÷ 80% R.H.
Immagazzinaggio: 0 ÷ 45°C 5 ÷ 95% R.H.
Trasporto: -15 ÷ + 55°C 20H max

OMOLOGAZIONI E MARCHI

Standards CE: EN 55022/EN 55024
Sicurezza: EN 60950

TRATTAMENTO CARTA

- Velocità di trasporto: 800 mm./sec.